

CENTRA, pensado para necesidades corporativas y de Oficina. Es el equipo que une la modernidad y funcionalidad, que sin duda será un gran aliado para tu negocio y una excelente oportunidad de inversión.

Pantalla LCD de fácil lectura

Conozca la pantalla LCD de fácil lectura. Esta le indicara el estado del UPS, si se encuentra a apagado o encendido, la entrada de voltaje y también la salida, podrá saber cuánta carga de batería tiene y el nivel de carga conectada y si ha surgido una falla. Esto en conjunto con el software de control y monitoreo le será mucho más fácil su uso y sacarle el máximo partido a un equipo que será su mejor aliado en el hogar u oficina.







25 MINUTOS

Tabla de Especificaciones



| Modelo | | Centra 800 LCD |
|------------------------|----------------------------------|---|
| Capacidad | VA/W | 800VA/400W |
| Entrada | Volataje | 120Vca |
| | Rango de volataje | 85 - 150Vca |
| Salida | Rango de volataje | 120Vca + 10% |
| | Frecuencia | 60Hz + 1Hz |
| | Tipo de onda | Senoidal modificada |
| Batería | Tipo de batería | 12V/ 7Ah x 1 |
| | Respaldo | 25 Minutos* |
| | Recarga | 4 - 8 Horas al 90% de su capacidad |
| Transferencia | Tipica | < 5 ms |
| Indicador visual | Pantalla LCD de fácil lectura | Indica la carga conectada, entrada y salida de voltaje, nivel de carga de la bateria,carga conectada y fallas. |
| Indicador audible | En batería | 2 pitidos cada 8 segundos |
| | Batería baja | 4 pitidos cada segundo |
| | Sobrecarga | Sonando continuamente |
| | Falla | Dependiendo del estado de la carga |
| Contactos | NEMA 5-15P | 4 entradas con regulación, respaldo y supresión de picos y 4 con supresión de picos |
| Protecciones | Eléctricas | Descarga, sobrecarga, picos de voltaje, altos y bajos voltajes y apagones |
| | Telefonicas | RJ45 - Ruidos y picos de voltaje (opcional) |
| Propiedades Fisicas | Dimensiones (mm) | 305 x 98 x 170 |
| | Peso | 6.5 Kg |
| Otras propiedades | Nivel de ruido | Menos de 40 db a un metro |
| | Humedad | 0 - 40°C, 0 - 90% relativa (no condensada) |
| Monitoreo | Cable USB y software | Windows Vista/7/8/8.1/10, Linux, Mac via USB (opcional) |

^{*}Tiempo de respaldo medido con una computadora y monitor LCD de $17^{\prime\prime}$





