

FVR-2201

El Regulador Automático de Voltaje de Forza --o acondicionador de línea-- es la solución fiable que ofrece la protección adecuada para sus equipos.



Aparte de ser un excelente estabilizador de tensión, el FVR corrige automáticamente las fluctuaciones repentinas de tensión y filtra el ruido eléctrico presente en la línea, a fin de mantener un suministro uniforme y "limpio" de energía. El FVR-2201 de Forza es la solución perfecta para optimizar el desempeño de sus componentes y proteger su valiosa inversión.

Características

- Regulador Automático de Voltaje (AVR)
- Detecta y corrige en forma instantánea el voltaje de salida al controlar permanentemente la tensión de entrada
- Unidad compacta que ofrece protección eléctrica para todos sus periféricos y aparatos electrónicos delicados
- Protección para la línea de teléfono, fax y módem
- Termofusible de protección incorporado-- desconecta la corriente cuando el voltaje de entrada se eleva a niveles potencialmente perjudiciales.
- Se puede instalar en la pared



Computadoras & accesorios



Cine en el hogar



Videojuegos

2200VA

NIVEL DE PROTECCIÓN **4**

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje

| MPN | FVR-2201 |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Aspectos generales | |
| Capacidad | 2200VA/1100W |
| Entrada | |
| Tensión | 115V |
| Margen de tensión | 86-138VCA |
| Frecuencia | 50/60Hz (detección automática) |
| Joules | 320J |
| Corriente máx. admisible | 4500A |
| Tipo de enchufe | NEMA 5-15P |
| Salida | |
| Tipo de receptáculo | 8 (NEMA 5-15R) |
| Temporizador de retardo | 2seg-10seg-30seg |
| Margen de tensión | 104-126VCA |
| Margen de frecuencias | 50/60Hz |
| Pasos de regulación (3) | 2 de elevación/1 de reducción |
| Protección contra sobrecargas | Termofusible |
| Regulación de tensión | |
| Regulación de tensión | 115V |
| Elevación I | 108VCA |
| Elevación II | 100VCA |
| Reducción | 122VCA |
| Protección para línea de datos | |
| Protección para teléfono/fax/módem | RJ-11 |
| Indicadores visuales | |
| LEDs | 3 |
| Conexión | Verde |
| Elevación | Verde |
| Reducción | Verde |
| Temperatura de corte/ recalentamiento | Rojo |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -15-45 °C |
| Humedad relativa | 0-95% no condensada |
| Ruido audible | <40dB a 1m |
| Aspectos físicos | |
| Interruptor | Iluminado |
| Cubierta | Plástico retardador de llama |
| Color | Negro |
| Longitud del cable | 1,2m |
| Dimensiones (LxAnxAI) | 250x95x80mm |
| Peso | 2,2kg |
| Información adicional | |
| Garantía | 2 años |

