



## Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V,1 puerto de carga USB

### BE600M1

Llame para más información

- Incluye: Manual de usuario

| Salida                                                   |                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Capacidad eléctrica de salida                            | 330Vatios / 600VA                               |
| Potencia máx. configurable (vatios)                      | 330Vatios / 600VA                               |
| Voltaje de salida nominal                                | 120V                                            |
| Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica) | 50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales |
| Topología                                                | En espera                                       |
| Tipo de forma de onda                                    | Aproximación escalonada a una onda sinusoidal   |
| Conexiones de salida                                     | (5) NEMA 5-15R<br>(2) NEMA 5-15R                |
| Tiempo de transferencia                                  | 6 ms typical : 10 ms maximum                    |

| Entrada                                                |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Voltaje Nominal de Entrada                             | 120V                                 |
| Frecuencia de entrada                                  | 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing ((*)) |
| Tipo de Conexión de Entrada                            | NEMA 5-15P                           |
| Longitud de Cable                                      | 1.5metros                            |
| Rango de voltaje de entrada en operaciones principales | 92 - 139V                            |

| Baterías y tiempo de autonomía             |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Tipo de batería                            | Batería de plomo y ácido |
| Tiempo típico de recarga                   | 10hour(s)                |
| Vida útil esperada de la batería (en años) | 3 - 5                    |

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

## Especificaciones técnicas

Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V, 1 puerto de carga USB | BE600M1 | Descargado en 08/17/2020 (EST)

### Baterías y tiempo de autonomía

Suministro de carga de baterías (vatios) 7Vatios

Capacidad VA/hora de la Batería 66

Runtime View Runtime Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)  
View Runtime Chart (Disponible en la ficha técnica de la página)

Rendimiento View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

### Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz USB

Panel de control Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga

Alarma Acústica Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

### Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating 490Julios

Filtrado Full time multi-pole noise filtering : 5% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

### Descripción física

Altura máxima 139mm, 13.9cm

Anchura máxima 274mm, 27.4cm

Profundidad máxima 105mm, 10.5cm

Peso neto 3.49kg

Peso de envío 3.81kg

Altura bruta 196mm, 19.6cm

Anchura bruta 363mm, 36.3cm

Profundidad bruta 168mm, 16.8cm

Master Carton Dimensions (Length x Width x Height) 356 x 330 x 203mm

Master Carton Units 2.0

Master Carton Weight 8.4

Pallet Dimensions 41.5 x 29.8 x 42inches

Pallet Weight 504.86lbs.

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

# Especificaciones técnicas

Back-UPS BE600M1 de APC, 600 VA, 120 V, 1 puerto de carga USB | BE600M1 | Descargado en 08/17/2020 (EST)



| Descripción física |                |
|--------------------|----------------|
| Unidades en Palet  | 60.0           |
| SCC Codes          | 10731304325113 |

| Descripción medioambiental                             |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Operating Temperature                                  | 0 - 40 °C       |
| Humedad Relativa de Trabajo                            | 0 - 90 %        |
| Elevación de Trabajo                                   | 0 - 3048metros  |
| Temperatura de Almacenamiento                          | -15 - 45 °C     |
| Elevación de Almacenamiento                            | 0 - 15240metros |
| Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad | 35.0dBA         |
| Disipación térmica en línea                            | 16.0BTU/h       |

| Conformidad                        |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Aceptaciones                       | Cargador de batería California (CEC), CTUVus, FCC parte 15 clase B, NOM, UL 1778 |
| Política de Protección de Equipos' | Para toda la vida:75 000 USD                                                     |
| Garantía estándar                  | 3 años para la reparación o sustitución                                          |

| Sostenible Oferta Estado |          |
|--------------------------|----------|
| RoHS                     | Conforme |

**Exención de responsabilidad:** La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.