

LR1100

Características

- Rápida impresión 250 mm por Segundo
- Interfaces disponible USB o Ethernet
- Fácil y rápida configuración e instalación
- Impresión silenciosa
- Emula comandos ESC/POS



Impresora Térmica costo efecto

La impresora de tecnología térmica para punto de venta LR1100, es rápida y de alta calidad. Esta impresora optimiza y acelera el proceso de pago haciendo más efectivo el punto de venta. Con una interface standard USB que cumple con las expectativas del mercado, ofrece adicionalmente una interface Ethernet ideal para ambientes con aplicaciones cuyo funcionamiento es sobre red.

La LR1100 cuenta con un rango amplio de herramientas que hacen su configuración e instalación un proceso rápido y sencillo.



3 años Depósito Garantía



Durabilidad robusta



Dedicado Soporte al cliente

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA TERMICA LR1100

| IMPRESION | |
|--|---|
| Método de impresión | Método directo de impresión térmico |
| Resolución | 203dpi (8 dots/mm) |
| Ancho de papel | 79.5 ± 0.5mm |
| Ancho de impresión | 72mm |
| Fondos | ASCII Font A: 12x24 ASCII Font B: 9x17 |
| Densidad de impresión | 576 dots/line |
| Velocidad de impresión | 250 mm/s |
| PAPEL | |
| Tipo de papel | Papel térmico |
| Ancho de papel | 80mm |
| Diámetro del rollo de papel | Max 80mm |
| SENSOR | |
| Sensor de papel | Fin de papel, papel insuficiente |
| VIDA UTIL | |
| Tiempo de vida útil del cabezal térmico | 15,000,000 líneas (100Km) |
| Tiempo de vida útil de guillotina | 1,000,000 cortes |
| Vida útil de impresora | 60,000,000 líneas |
| INTERFACES DE COMUNICACION | |
| LR1100U | USB |
| LR1100E | Ethernet |
| CONECTORES | |
| USB (LR1100U) | Standard USB tipo B |
| Ethernet (LR1100E) | RJ45 |
| Cajón de dinero | RJ11 |
| Fuente de poder | 3-pin with latch |
| PUERTO DE CAJON DE DINERO | |
| Señal al mecanismo de apertura de cajón | DC24V, 1A |
| Numero de cajones | 2 (se requiere cable dual) |
| Estado del sensor de cajón | compatible |
| MECANICA | |
| Peso | 2.6 lbs (1.2Kg) |
| Dimensiones (WxDxH) | 5.5" x 7.8" x 5.1" (140mm x 198mm x 130mm) |
| AMIENTE | |
| Temp. operación humedad relativa | 0°C to 40°C 20% to 85%, non-condensing |
| Temp. de almacenaje humedad de almacenaje | -20°C to 70°C 5% to 95%, non-condensing |

ORDERING INFORMATION

| Model | Interface | Color | Availability |
|---------|---|-------|--------------|
| LR1100U | LR1100 POS Printer - USB interface | | |
| LR1100E | LR1100 POS Printer - Ethernet interface | | |

| | |
|---------|---|
| LR1100U | LR1100 POS Printer - USB interface |
| LR1100E | LR1100 POS Printer - Ethernet interface |

516.248.0400
sales@bematechus.com
www.bematechus.com