

# Especificaciones UAP-AC-PRO



UAP-AC-PRO	
Dimensiones	196,7 x 196,7 x 35 mm (7,74 x 7,74 x 1,38 ")
Peso	350 g (12,4 onzas)
Con kits de montaje	450 g (15,9 onzas)
Interfaz de red	(2) puertos Ethernet 10/100/1000
Puerto	(1) Puerto USB 2.0
Botones	Reiniciar
Método de energía	Alimentación pasiva a través de Ethernet (48 V), compatible con 802.3af / 802.3at (Rango de voltaje admitido: 44 a 57 VCC)
Fuente de alimentación	Conmutador UniFi (PoE)
Ahorro de energía	Soportado
Consumo máximo de energía	9W
Potencia TX máxima	
2,4 GHz	22 dBm
5 GHz	22 dBm
Antenas	(3) Antenas de doble banda, 2,4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi
Estándares de Wi-Fi	802.11 a / b / g / n / r / k / v / ac
Seguridad inalámbrica	WEP, WPA - PSK, WPA - Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES)
BSSID	Hasta 8 por radio
Montaje	Pared / techo (kits incluidos)
Temperatura de funcionamiento	- 10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) 5 a 95% sin condensación
Humedad de funcionamiento	
Certificaciones	CE, FCC, IC

Gestión de tráfico avanzada	
VLAN	802.1Q
QoS avanzada	Limitación de la tasa por usuario
Aislamiento de tráfico de invitados	Soportado
WMM	Voz, video, mejor esfuerzo y fondo
Clientes concurrentes	250+

Tasas de datos admitidas (Mbps)	
Estándar	Tasas de transferencia de datos
802.11ac	6.5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3, VHT 20/40/80)
802.11n	6.5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40)
802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11b	1, 2, 5, 5, 11 Mbps